□□□□□□

OSI □□□□□□□□□

□□	□□	□□□□□ /□□	□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	RS-232□ RS-485□ USB□ Ethernet□ CAN □ Wi-Fi□□□□ ZigBee□ LoRa□ NFC	Modbus RTU□□□ RS-485□□ CANopen□□□ CAN□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	Ethernet□ IEEE 802.3□□ Wi-Fi□ IEEE 802.11□□ PPP□ HDLC	Profinet□ EtherCAT
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	IPv4□ IPv6□ ICMP□ ARP	Modbus TCP□□□ IP□□ CIP□ Common Industrial Protocol□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	TCP□ UDP	MQTT□□□ TCP□□ CoAP□□□ UDP □
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	SMB□ RPC	OPC UA
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	TLS/SSL□ JSON□ XML	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	HTTP/HTTPS□ FTP/SFTP□ SMTP/IMAP/POP3□ WebSocket□ gRPC	Modbus TCP□□□ TCP□□ OPC UA □ BACnet□□□□□□□□□□□

IPC□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□	□□
□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □ OSI □□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□	□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

	Socket				
	Signal				
	Memory-Mapped Files				
gRPC	HTTP/2				
REST API	HTTP		-	-	
WebSocket	TCP				
SignalR	WebSocket/SSE/Long Polling				WebSocket Long Polling

MQTT	□□ TCP □□□□□□ / □□□□	□□□	□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□ QoS □□□□□□□□ □□□□□□□□ □	□□□□□ MQTT Broker □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□
D-Bus	Linux □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □ OSI □□□□□□□□ □□□□□□	Linux □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ Linux □□□	□□□□ Linux □□□□□□□□ □□□
ZeroMQ	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ / □□□□ / □□□□	□□□	□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□□□

□□ Modbus □□□□

- **Modbus RTU□□□** RS-485 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **Modbus TCP□□□** TCP/IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□□□

- □□ □□□□□□□□□□□□□□□□ RS-485 □ PLC□□□□□□□□
- □□□□ □
  - □□□ □ RS-485□
  - □□□□□ □ Modbus RTU□
  - □□□ □ Modbus □□□□□□□□□

2. □□□□□□□□

- □□ □ PLC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ □
  - □□□ □ Ethernet□
  - □□□□□ □□□□□□
  - □□□ □ IPv4□
  - □□□ □ TCP□
  - □□□ □ HTTP □ MQTT□

3. 远程服务器与前端客户

场景 ：远程服务器通过 Web 服务向前端客户提供实时数据。
协议组合 ：
物理层 ：光纤或 Wi-Fi。
数据链路层 ：以太网或 Wi-Fi。
网络层 ： IPv4/IPv6。
传输层 ：TCP。
表示层 ：TLS（ HTTPS）。
应用层 ： REST API 或 WebSocket。

总结

清晰的分层职责 ：每一层都有明确的功能和协议，避免混淆。
Modbus 的位置 ： RTU 属于物理层和数据链路层， TCP 属于应用层。 IPC 的层次划分 ：大部分 IPC 通信方式位于操作系统层，但也可以延伸到传输层和应用层。
协议组合的灵活性 ：根据场景

需求，协议可以跨层组合使用，形成完整的通信链路。

版本号 #3
由 叶子 创建于 12 四月 2025 01:47:04
由 叶子 更新于 2 五月 2025 19:25:52